

LUBRAX BETUMEN FLD

Graxa Lubrificante de base asfáltica

Descrição

Graxa lubrificante de base asfáltica, diluída com solvente volátil e não inflamável, para lubrificação de equipamentos pesados. Disponível nos graus 250 e 500.

Aplicações

LUBRAX BETUMEN FLD é recomendada para lubrificação de engrenagens abertas de baixa velocidade, correntes, cabos de aço e outros equipamentos pesados, sejam eles agrícolas, industriais, de construção, terraplenagem, transportes ou mineração. Pode ser aplicada por sistemas manuais, como pincel, imersão, pistola e almotolia, além de sistemas de lubrificação centralizada.

Especificações

LUBRAX BETUMEN FLD 250 é aprovada pela KRUPP POLYSIUS e VILLARES para uso em correntes e cabos expostos.

Características e Benefícios

- Possui características de adesividade e resistência à lavagem por água, formando, após a evaporação do solvente, uma película flexível e aderente, que permite seu uso mesmo em equipamentos expostos ao tempo,
- Possui coloração preta.

Análises típicas*

Ensaio	Grau 250	Grau 500
Densidade 20/4 °C	1,075	1,076
Ponto de fulgor, °C	218	218
Viscosidade a 100 °C (sem solvente), cSt	398,5	960,0
Viscosidade a 50 °C (com solvente), cSt	215,0	376,8
Resíduo não Volátil, (% peso)	72	72
Carga Timken, lb	>25	>25

* As análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

Saúde, segurança e meio ambiente

A correta utilização, bem como o uso dos devidos equipamentos de proteção individual minimizam os riscos à saúde e preservam o meio ambiente. Todo óleo lubrificante usado deve ser coletado e descartado conforme CONAMA 362/05. O descarte irresponsável acarreta danos ao meio ambiente e à população. Consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) para maiores informações.

www.br.com.br/lubraxis

Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos