

# LUBRAX NAUTICA TECNO

*Lubrificante semissintético para motores náuticos 4 tempos*

## Descrição

Lubrax Náutica Tecno é um óleo lubrificante semissintético para motores de popa do ciclo Otto - 4 tempos, a gasolina, integrantes de embarcações majoritariamente de lazer e esportivas. Atende ao nível de desempenho NMMA FC-W para serviços sob condições severas de umidade salinizada. Disponível no grau SAE 25W-40.

## Aplicações

Lubrax Náutica Tecno é especialmente recomendado para uso em motores de popa ciclo Otto - 4 tempos, a gasolina, de alto desempenho, que equipam embarcações de lazer e esportivas, tais como MERCURY, YAMAHA, HONDA, SUZUKI, TOHATSU (NISSAN), BOMBARDIER, dentre outros.

Lubrax Náutica Tecno é formalmente aprovado e homologado na “National Marine Manufacturers Association” - “NMMA”, sob certificado de nº FB-00616J, quanto ao FC-W.

## Especificações

Lubrax Náutica Tecno atende ao seguinte nível de desempenho:

- API SL.

## Características e Benefícios

- Sua aditivação evita o desgaste das partes lubrificadas;
- Possui uma tecnologia especial para combater a corrosão das partes internas, mantendo o motor em ótimas condições de uso, proporcionando uma excelente navegação.

## Análises típicas\*

| Ensaio                                 | GRAU SAE<br>25W-40 |
|----------------------------------------|--------------------|
| Densidade 20/4 °C                      | 0,873              |
| Ponto de fulgor, °C                    | 262                |
| Ponto de fluidez, °C                   | -33                |
| Viscosidade a 40 °C, cSt               | 133,8              |
| Viscosidade a 100 °C, cSt              | 14,77              |
| Viscosidade Dinâmica CCS a -10 °C, cP  | 4.507              |
| Índice de Viscosidade                  | 111                |
| Corrosão em Lâmina de Cobre 3h, 120 °C | 1b                 |

\* As análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

## Saúde, Segurança e Meio Ambiente

A correta utilização, bem como o uso dos devidos equipamentos de proteção individual minimizam os riscos à saúde e preservam o meio ambiente. Todo óleo lubrificante usado deve ser coletado e descartado conforme CONAMA 362/05. O descarte irresponsável acarreta danos ao meio ambiente e à população. Consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) para maiores informações.

[www.lubraxis.com.br](http://www.lubraxis.com.br)

Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos