

LUBRAX

LUBRAX TOP TURBO 15W-40 CI-4 MINERAL

NOME ANTERIOR:
LUBRAX TOP TURBO
ESSENCIAL 15W-40



DESCRIÇÃO

Óleo lubrificante mineral multiviscoso para uso em motores diesel de alta potência, superalimentados ou turboalimentados, que operem em condições leves, moderadas ou severas. Disponível no grau de viscosidade SAE 15W-40.

APLICAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO

▼ API

• CI-4/SL

RECOMENDAÇÕES



VOLVO



GMC

Lubrax Top Turbo 15W-40 CI-4 Mineral é recomendado para uso em motores diesel de equipamentos agrícolas, equipamentos de construção, caminhões, ônibus, pick-ups e vans, em serviços rodoviários ou urbanos, tais como os motores MERCEDES-BENZ, SCANIA, VOLKSWAGEN, VOLVO, FORD e GMC entre outros que requeiram um produto de classificação API CI-4 ou inferior.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- ✓ Sua formulação controla a formação de depósitos no motor e nos filtros e reduz o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas;
- ✓ Sua aditivação lhe garante baixa oxidação, aumentando a vida útil do lubrificante.

DADOS FÍSICO-QUÍMICOS

ENSAIO	SAE 15W-40
Densidade 20/4°C	0,868
Ponto de fulgor, °C	220
Ponto de fluidez, °C	-36
Viscosidade a 40°C, cSt	107
Viscosidade a 100°C, cSt	14,5
Índice de Viscosidade	139
Cinzas Sulfatadas (%peso)	1,5
Índice de Basicidade Total, mgKOH/mg	11,1

*As análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas, primeiramente consulte nossa assistência técnica.

SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

A correta utilização, bem como o uso dos devidos equipamentos de proteção individual minimizam os riscos à saúde e preservam o meio ambiente. Todo óleo lubrificante usado deve ser coletado e descartado conforme CONAMA 362/05. **O descarte irresponsável acarreta danos ao meio ambiente e à população.** Consulte a Ficha com Dados de Segurança (FDS) para mais informações.

WWW.LUBRAX.COM.BR

Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.

LUBRaX