

LUBRAX

LUBRAX 2T

NOME ANTERIOR:
LUBRAX ESSENCIAL 2T



DESCRIÇÃO

Óleo lubrificante mineral para uso em motores dois tempos a gasolina refrigerados a ar, que exijam lubrificantes com nível de desempenho API TC. Disponível no grau SAE 30. Possui coloração vermelha.

APLICAÇÃO

Lubrax 2T é recomendado para uso em motores de equipamentos de média potência, tais como motosserras, ciclomotores, cortadores de grama e motocicletas.

ESPECIFICAÇÕES

Lubrax 2T atende ao seguinte nível de desempenho:

API

TC

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- ✓ Sua formulação controla a formação de depósitos e reduz o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas.
- ✓ Deve ser misturado ao combustível nas proporções recomendadas pelos fabricantes dos equipamentos, nos manuais dos mesmo.
- ✓ Contém corante vermelho, que tem a função exclusiva de identificar sua presença em misturas com a gasolina.

DADOS FÍSICO-QUÍMICOS

ENSAIO	SAE 30
Densidade 20/4°C	0,878
Ponto de fulgor, °C	113
Ponto de fluidez, °C	-9
Viscosidade a 40°C, cSt	74,3
Viscosidade a 100°C, cSt	10

DADOS FÍSICO-QUÍMICOS

ENSAIO	SAE 40
Índice de Viscosidade	116
Cinzas Sulfatadas (%peso)	0,074

*As análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas, primeiramente consulte nossa assistência técnica.

SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

A correta utilização, bem como o uso dos devidos equipamentos de proteção individual minimizam os riscos à saúde e preservam o meio ambiente. Todo óleo lubrificante usado deve ser coletado e descartado conforme CONAMA 362/05. **O descarte irresponsável acarreta danos ao meio ambiente e à população.** Consulte a Ficha com Dados de Segurança (FDS) para mais informações.

WWW.LUBRAX.COM.BR

Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.

LUBRAX

Outubro/2025