

LUBRAX

LUBRAX ATF TA

Óleo lubrificante mineral
para **caixas de direção hidráulicas
automotivas e garfos telescópicos
de motocicletas (Fork Oil).**



DESCRIÇÃO

Óleo lubrificante mineral para caixas de direção hidráulica automotivas e garfos telescópicos de motocicletas. Contém corante vermelho para a identificação do produto.

APLICAÇÕES

Recomendado para lubrificação para caixas de direções hidráulicas de veículos e em garfos de motocicletas.

ESPECIFICAÇÕES

Lubrax ATF TA atende às seguintes especificações:

✓ ATENDIMENTO

- GM Tipo A Sufixo A
- DTFR 13C120 (Antiga MB 236.2)

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- ✓ Possui aditivos que reduzem os níveis de desgaste e de corrosão às partes lubrificadas, aumentando o tempo de vida útil das peças do equipamento.
- ✓ Possui ainda corante vermelho para evitar seu uso indevido e facilitar na identificação de vazamentos.
- ✓ Apresenta baixa tendência à formação de espuma, e seu elevado índice de viscosidade lhe garante uma boa fluidez em uma ampla faixa de temperatura de operação.

Análises típicas*

ENSAIO	ATF TA
Densidade 20/4°C	0,8815
Ponto de fulgor, °C	198
Ponto de fluidez, °C	-48
Viscosidade a 40°C , cSt	36,4
Viscosidade a 100° C, cSt	7,08
Índice de Viscosidade	160

* As análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas, primeiramente consulte nossa assistência técnica.

SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

A correta utilização bem como o uso dos devidos equipamentos de proteção individual minimizam os riscos à saúde e preservam o meio ambiente. **Todo óleo lubrificante usado deve ser coletado e descartado conforme CONAMA 362/05. O descarte irresponsável acarreta danos ao meio ambiente e à população.** Consulte a Ficha com Dados de Segurança (FDS) para mais informações.

WWW.LUBRAX.COM.BR

Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.

LUBRAX