

LUBRAX

LUBRAX ATF CVT

Lubrificante Premium sintético
para transmissões automáticas CVT

NOME ANTERIOR:
LUBRAX CVTF



DESCRIÇÃO

Lubrificante sintético de elevado desempenho para aplicação em transmissões automáticas CVT (continuamente variáveis) do tipo correia (Push Belt) ou corrente (Chain Belt). O produto dispõe também de elevada resistência termo oxidativa e também ao cisalhamento proporcionando maior vida útil aos componentes do sistema.

APLICAÇÕES

Recomendado para veículos equipados com sistemas de transmissões automáticas continuamente variáveis (CVT - Continuously Variable Transmissions) do tipo correia (push belt) ou corrente (Chain Belt), com desempenho satisfatório nos principais modelos de transmissão CVT disponíveis no mercado, conforme especificações relacionadas.

ESPECIFICAÇÕES

Lubrax CVT atende aos seguintes níveis de desempenho:

~ ATENDIMENTOS

- AUDI G 52160 / G 52180
- BMW EZL 799A (Punch)
- DAIHATSU AmnI CVTF-DFE/ AmnI CVTF-DC
- MOPAR CVTF+4
- FORD M 2 C928-A (CFTZ3)/ Mercon C
- Hyundai/Kia: SP-CVT 1
- Honda HMMF/ HCF-2
- Mazda CVTF3320
- Mercedes-Benz MB 236.20
- GM DEX-CVT / GM CVT
- Mitsubishi Dia Queen CVTF J1/ Dia Queen CVTF J4
- Nissan NS-1 / NS-2 / NS-3
- SUBARU E-CVT / I-CVT / CV-30/ Lineartronic CVTF
- SUZUKI CVTF Fluid Green 1/ CVTF Fluid Green 2/ CVTF3320
- TOYOTA/LEXUS TC/ FE/ WS (Plus eCVT)

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- ✓ Atende aos requisitos de desempenho dos principais modelos de transmissões CVT existentes no mercado (JATCO e AISIN).
- ✓ Possui elevada estabilidade a oxidação, garantindo maior vida útil de forma a prevenir a formação de vernizes nas partes lubrificadas.
- ✓ Sua formulação dispõe de agentes modificadores de fricção que garantem elevados níveis de transferência de torque, ao mesmo tempo em que proporciona durabilidade prolongada dos sistemas de fricção e promove elevado conforto e segurança na direção.
- ✓ Sua tecnologia de formulação possibilita a redução da vibração do sistema de transmissão eliminando eventuais ruídos e apresenta compatibilidade com os retentores, eliminando o risco de vazamento.

Análises típicas*

ENSAIO	LUBRAX ATF CVT
Densidade 20/4°C	0,846
Ponto de fulgor, °C	216
Ponto de fluidez, °C	-48
Viscosidade a 40°C, cSt	36,31
Viscosidade a 100°C, cSt	7,47
Índice de Viscosidade	179

* As análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas, primeiramente consulte nossa assistência técnica.

SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

A correta utilização bem como o uso dos devidos equipamentos de proteção individual minimizam os riscos à saúde e preservam o meio ambiente. **Todo óleo lubrificante usado deve ser coletado e descartado conforme CONAMA 362/05. O descarte irresponsável acarreta danos ao meio ambiente e à população.** Consulte a Ficha com Dados de Segurança (FDS) para mais informações.

WWW.LUBRAX.COM.BR

Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.

LUBRAX

Ago/2026