

LUBRAX

LUBRAX ATF DX3

NOME ANTERIOR:
LUBRAX ATF TDX



DESCRIÇÃO

Óleo lubrificante mineral tipo ATF para transmissões automáticas e direções hidráulicas de veículos leves, caminhões, ônibus e veículos off-road.

APLICAÇÃO

Lubrax ATF DX3 é recomendado para lubrificação de transmissões automáticas, conversores de torque, caixas de transferência, direções hidráulicas, sistemas hidráulicos industriais e caixas de engrenagens que requeiram lubrificantes dos níveis Ford MERCON, Allison C-4, GM DEXRON® II, II-D, III-G ou III-H.

ESPECIFICAÇÕES

Lubrax ATF DX3 atende ao seguinte nível de desempenho:

▼ ATENDIMENTOS

- GM DEXRON® III-H
- Allison C-4
- FORD MERCON
- VOITH H55.6335XX

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- ✓ Possui tecnologia de controle de fricção de elevadíssima durabilidade, **garantindo trocas de marchas suaves e livre de ruídos e trepidações** mesmo após longos períodos de uso.
- ✓ Sua formulação à base de óleos básicos hidrotratados **garante elevada resistência à oxidação, evitando a formação de vernizes e depósitos** nas partes lubrificadas, permitindo a manutenção dos níveis adequados de dissipação de calor e proteção ao desgaste.
- ✓ Apresenta alta compatibilidade com os elastômeros de retentores, **evitando a ocorrência de vazamentos**.
- ✓ **Controla o desgaste e a corrosão** das partes lubrificadas e baixos níveis de formação de espuma.
- ✓ Possui **corante vermelho** para evitar seu uso indevido e identificar vazamentos.

Análises Típicas*

ENSAIO	ATF DX3**
Densidade 20/4°C	0,847
Ponto de fulgor, °C	212
Ponto de fluidez, °C	-51
Viscosidade a 40°C, cSt	39,6
Viscosidade a 100°C, cSt	7,78
Índice de Viscosidade	171

*As análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas, primeiramente consulte nossa assistência técnica.

** Fluidos ATF não estão relacionados a quaisquer Graus de Viscosidade.

SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

A correta utilização bem como o uso dos devidos equipamentos de proteção individual minimizam os riscos à saúde e preservam o meio ambiente. **Todo óleo lubrificante usado deve ser coletado e descartado conforme CONAMA 362/05. O descarte irresponsável acarreta danos ao meio ambiente e à população.** Consulte a Ficha com Dados de Segurança (FDS) para mais informações.

WWW.LUBRAX.COM.BR

Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.

LUBRaX